

Cyclops CP325 Pro / CP335 Pro Wärmebildkamera



Cyclops CP325 /335 PRO Wärmebildkamera Erkunden Sie die Nacht mit den starken Cyclops CP325/335 PRO Wärmebildbeobachtungskameras von ThermTec. Die Geräte überzeugen mit starker 12h Akkudauer, edler Verabeitung, 25mk Sensitivität und praktischer Bedienung mit dem 1-Finger Joystick. Dieser bietet beim Druck in 4 Richtungen je eine Funktion an (Farbeinstellung, Zoom+, Zoom- und die automatische Berrechnung von Distanzen auf ein Wildkörper mittels Al). Der Al-Chip berechnet anhand der Objektgrösse mit einer Genauigkeit von +/- 25m automatisch die Distanz zum Wild - eine wirklich praktische Funktion. Die Cyclops PRO-Series steht für: Anschalten - Durchschauen und das Wild erkennen. Die Modelle 325 und 335 PRO sind mit einem 384x288px Sensor ausgerüstet und überzeugen mit einem tollen Preis-Leistungsverhältnis. Die Geräte sind mit der mitgeliferten Augenmuschel auch für Brillenträger geeignet - los gehts zur Beobachtung.



WICHTIGSTE MERKMALE



USB-C









- 384x288 Pixel / 50Hz / 25mm und 35mm
- tolles Preis-Leistungsverhältnis
- 12 Stunden Akku-Dauer
- einfachste Bedienung mit Joystick
- IP67 Schutz gegen Wasser
- Al Distanzmesser integriert
- optimal für Brillenträger







TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Cyclops CP325 Pro Cyclops CP335 Pro

Mikrobolometer

Detektorauflösung384x288px384x288pxPixelgrösse $12\mu m$ $12\mu m$ NETD, mK ≤ 25 ≤ 25 Frame Rate, Hz5050

Optische Eigenschaften

Objektiv25 mm F=1.035 mm F=1.0Sichtfeld ohne digital Zoom $10.5^{\circ} \text{x} 7.9^{\circ}$ $7.5^{\circ} \text{x} 5.7^{\circ}$ Vergrösserung2.4 x3.5 xSehfeld in 100 m18.7 m14 m

AMOLED-Bildschirm

Bildanzeige WDR/Objekt/Zielumrandung WDR/Objekt/Zielumrandung

Wärmebild-Paletten 6 Farbeinstellungen 6 Farbeinstellungen

Anzeige, Display, Anschlüsse

Auflösung 1024x768px 1024x768px 1024x768px
USB-C Zugang zum Kameraspeicher (16 GB) Zugang zum Kameraspeicher (16 GB)
WLAN WLAN X2 / Hotspot oder Video WLAN X2 / Hotspot oder Video
Motion Detection Alarm über Wildbewegung über Mobil Alarm über Wildbewegung über Mobil
Playback in der Kamera aufgenommene Videos und Fotos aufgenommene Videos und Fotos

Zusätzliche Daten

Art

Al LRF Messung integiert integiert integiert Max. Akkulaufzeit (t = 24°C), h 12 Stunden 12 Stunden IP Schutzklasse IP67 IP67 Gewicht (ohne Akku), g $\leq 490g$ $\leq 520g$ Grösse 67x63x190mm 67x63x190mm

Batterien 2x integrierte 18650er Batterien 2x integrierte 18650er Batterien

Optische Leistung

Identifikation216m303mErkennung432m606mDetektion1298m1818m

Lieferumfang

Wärmebildkamera Cyclops CP 325/335 PRO Series, Kabel, USB-C Datenkabel, Handschlaufe, Kameraschutz, Manual 23.09.2023 | Technische Änderungen vorbehalten © www.thermfox.ch



AMOLED-Bildschirm