



Eye III EH35 Wärmebildkamera



Mit der Eye III EH35 entwickelt InfiRay die erfolgreiche E6+ Serie weiter.

Die Kamera überzeugt mit einem schlanken und handlichen Design, neuer Sensortechnik und intuitiver Bedienung.

Das neue 1-Touch-High-End-Rad ermöglicht die einfache Bedienung der Kamera mit nur einem Finger. Fokus und Dioptrieverstellung sind in der Designlinie der Kamera integriert und bieten präzise Einstellungen. Die Kamera ist mit einem AMOLED-Bildschirm ausgerüstet, damit kleinste Details des 25mk Sensors dargestellt werden können. Als erste Kamera auf dem Markt bietet die Eye III EH35 einen Fast-Charging Port an. Damit kann man die Kamera innert einer Stunde zu 90% laden. Auf dem Weg ins Revier noch die Kamera laden – mit der Eye III EH35 kein Problem.

Erkunden Sie die Nacht mit der neuen Eye III Serie von InfiRay.




WICHTIGSTE MERKMALE




AUFLÖSUNG



WLAN




VOX-KERAMIK



12 µm



FELD



MANUELLER FOKUS



- Ergonomisches Design
- Fast-Charging-USB-Port
- AMOLED High-End-Bildschirm
- 25mk 384x288px Sensor
- 1-Touch-Steuerung
- Einfache Bedienung im Dunkeln
- Einschalten des Standby der Kamera mit Objektivdeckel





TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Eye III EH35

Mikrobolometer

Detektorauflösung	640x512px
Pixelgrösse	12µm
NETD, mK	≤ 25
Frame Rate, Hz	50

Optische Eigenschaften

Objektiv	35 mm F=1.0
Sichtfeld ohne digital Zoom	12.5°x 10°
Vergrosserung	2.1-8.4 (2.1x optisch, 2x/4x digital)
Sehfeld in 100m	18m

Anzeige, Display

Art	AMOLED-HD-Bildschirm
Auflösung	1440x1080px

Anschlüsse / Verbindungen

USB-C-Magnetanschluss	Laden und Zugang zum Kameraspeicher
WLAN	APP Anbindung für Bildübertragung

Zusätzliche Daten

IP Schutzklasse	IP66
Gewicht (ohne Akku), g	≤480g
Grösse	188x65x64 mm

Optische Leistung

Identifikation	303 m
Erkennung	606 m
Detektion	1818 m

Lieferumfang

Wärmebildkamera Eye III EH35, USB-Kabel mit Magnetanschluss, Aufladeadapter, Manual, Schutztasche

25.10.2023 | Technische Änderungen vorbehalten © www.thermfox.ch